

PATTEX BARRITA ARREGLATODO METAL 48G



Pattex Barrita Arreglatodo Especial Metal es una masilla epoxi reactiva extrafuerte especial para reparar y restaurar objetos y piezas metálicas. Resulta idónea para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie con la propia masilla. Pattex Barrita Arreglatodo Especial Metal se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia de metal al endurecer.

13,068 €

* Precio PVP. IVA incluido.

FABRICANTE:

-

REFERENCIA:

1905007100

REF. PROVEEDOR:

2668464

CÓDIGO DE BARRAS:

8410020411182

DIMENSIONES:

PESO:



Pattex Barrita Arreglatodo Metal

Pasta moldeable multiusos con partículas metálicas

Si estás buscando un pegamento universal y rápido para hacer reparaciones en color metálico, Pattex Barrita Arreglatodo Metal es la solución a tus problemas. Esta masilla bicomponente es ideal para aplicarla en todo tipo de objetos metálicos del hogar, ya que restaura, reconstruye, sella, pega, rellena y arregla, entre otros metales, acero, aluminio, latón, bronce, cobre y hierro. Por tanto, se puede utilizar para sellar y rellenar tuberías, grifos y partes metálicas del automóvil y la moto, entre otras muchas aplicaciones. Además, también permite pegar metal con otros materiales. Su fórmula con partículas metálicas resiste la dilatación del metal y se endurece en solo 5 minutos. Cuando está duro, este pegamento para metal se puede lijar, perforar, mecanizar y pintar. Para garantizar resultados duraderos, esta masilla reparadora es resistente al agua, al aceite y a los disolventes, además de a la variación de temperatura. Este adhesivo universal se debe guardar a una temperatura de entre +10 °C y +25 °C sin exposición a la luz. Una vez endurecido, solo se puede retirar mecánicamente.

*No apto para polietileno, polipropileno ni Teflón. Se recomienda hacer una prueba en un lugar no visible.

CARACTERÍSTICAS

- Además de pegar de forma fiable, esta masilla epoxi bicomponente en pasta también es ideal para reparar, sellar, reconstruir y rellenar.
- Esta masilla adhesiva es de color gris metalizado al endurecer, así que es ideal para usarla en metales o en combinación con muchos otros materiales*.
- Una vez seca, esta resina epoxi se puede barnizar, lijar, pintar, perforar o mecanizar; además, no merma, no se agrieta y no se oxida.
- Esta masilla para metal es ideal para muchos usos y se endurece en solo 5 minutos; cuando está endurecida, solo se puede retirar mecánicamente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pega, rellena y sella y reconstruye de forma permanente. Se puede utilizar en capas gruesas.

Una vez endurecido puede ser lijado, taladrado, pulido, barnizado y pintado. Se adhiere hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo.

También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento y uralita. No apto para PE, PP y Teflón®.

PROPIEDADES

- Color: Gris
- Resistencia térmica: Desde -30°C hasta +120°C cuando el producto no está sometido a grandes esfuerzos. Desde -30°C hasta +80°C cuando el producto tiene que resistir grandes esfuerzos.
- Resistencia final (EN 1465): Hasta 60 kg/cm² (24h, 23°C, acero).
- No altera su volumen al endurecer.
- Buena resistencia al agua, aceite y disolventes usuales.
- Resiste a los ácidos y álcalis diluidos.
- Se amasa fácilmente incluso a bajas temperaturas.

**NUEVO
NOVO**

Pattex®

MASILLA ADHESIVA - MASSA ADESIVA

Barrita Arreglatodo

Barrinha Reparatudo

1 Cortar
Cortar

2 Mezclar
Misturar

3

METAL | METAL

RECONSTRUIR
RECONSTRUIR

SELLAR
VEDAR

PEGAR
COLAR

5

WATERPROOF

+120°C
-30°C

48g **Henkel**

Pattex

FÓRMULA ESPECIAL METAL

Contiene partículas de metal para una mejor unión.
Contém partículas de metal para uma melhor aderência.

¿Cómo se usa? - Como aplicar?

Asegúrese de que la superficie de trabajo esté limpia, seca y sin polvo.
Para el primer uso, retire la tira de seguridad del cortador.

As superfícies a unir devem encontrar-se limpas, secas e sem pó.
Na primeira utilização, retire a faixa de segurança do cortador.



1 Corte un trozo de la barra.
Corte uma porção da barra.



2 Amase durante 1 minuto, hasta obtener un color gris uniforme.
Amasse durante 1 minuto até obter uma cor cinza uniforme.



3 Se endurece a los 5 minutos y adquiere la resistencia definitiva a las 24h.
Endurece após 5 minutos; a resistência final é obtida após 24h.

Ideal para

- Acero - Aço
- Aluminio - Alumínio
- Latón - Latão
- Bronce - Bronze
- Cobre - Cobre
- Hierro - Ferro

Haga una prueba antes de usarlo sobre superficies lacadas o plásticas.
É aconselhável testar antes de utilizar em plásticos ou superfícies envernizadas.

¿Dudas? - Dúvidas?

Escanee el código
Faça scan ao código



Para más información, consultar la ficha técnica. Para mais informações, consulte a ficha técnica



Pattex, en su móvil
Pattex no seu telemóvel

www.pattex.com

URL- <http://m.pattex.com/09>



1874284
2445445

HENKEL AG & CO. KGaA
D-40181 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 797-0

HENKEL Ibérica S.A.
Tel.: +34 900 180 406

HENKEL Ibérica
Portugal,
Unipessoal, Lda

Tel.: +351 21 957 81 60

48g e

8 4 10020 411182



SPK3-10WV-500R-YE09

ES Atención. Contiene: Producto de reacción: resina de epíclorhidrina-4,4'-isopropilidenedifenol (peso molecular medio <= 700); Resina de epíclorhidrina-bisfenol F con PM<700; Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Llevar guantes/gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional.

PT Atenção. Contém: Resina de difenol epíclorhidrina-4,4'-isopropilideno (peso molecular médio <=700); Resina Bisfenol-F epíclorhidrina ;MW<700;Pentaerythritol-PO-mercaptoglycerol. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Usar luvas de proteção/proteção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.







Barrita *Arreglatodo*

PROPIEDADES



**ENDURECE
EN 5 MINUTOS**



IMPERMEABLE



**RESISTENTE A
TEMPERATURAS
EXTREMAS**

USO



**RELLENA
HUECOS**



**SE PUEDE
LIJAR**



PINTABLE