

## FICHA TÉCNICA



### BLISTER TUBO LOCTITE SUPER GLUE3 20GR

Ref. 1908000020

Super Glue-3 XXL de Loctite es un adhesivo monocomponente a base de cianoacrilato y deero, viscosidad media. El producto está diseñado para su utilización en el hogar. Forma uniones fuertes en una gama muy variada de materiales que pueden ser tanto porosos como no porosos. Pega al instante la mayoría de los materiales, en especial caucho, plástico, cuero\*, porcelana, cerámica, madera, metal, cartón y papel. Cumple la norma EN204-D3 de resistencia al agua. Resiste el lavavajillas.

**12,100 €**

(Precio PVP. IVA incluido.)



Fabricante: Henkel Iberica S.A.

Ref. fabricante: 2646770

Código de barras: 8410436364775

Factor: Envases: 12 Uds.

Dimensiones:

Peso:





## FICHA TÉCNICA

### Loctite Super Glue-3 XXL – El adhesivo ideal para un uso intensivo.

¿Se te ha roto alguna pieza del ordenador y no sabes cómo pegarla? ¿Necesitas unir grandes superficies y no encuentras un adhesivo que garantice resultados rápidos y duraderos? Este pegamento Loctite es un adhesivo universal e instantáneo, especialmente indicado para superficies extensas, que garantiza uniones eficaces y fuertes. Al ser transparente y secarse en pocos segundos, consigue resultados invisibles al instante. Además, está diseñado para un uso frecuente y profesional, por lo que contiene una mayor cantidad de pegamento instantáneo. Gracias a su nueva fórmula de triple resistencia, este pegamento fuerte es resistente al agua y al lavavajillas, a los golpes y a las temperaturas extremas (desde -50 °C hasta 120 °C). Este adhesivo sin disolventes es ideal para reparar una gran variedad de cosas, ya que puede pegar todo tipo de materiales como metal, porcelana, plástico\*, caucho, cuero\*, madera o mármol.

\*Excepto PE, PP y Teflón; puede dañar el cuero y no es adecuado para vidrio, porexpan o fibras sintéticas. No apto para productos que entren en contacto con alimentos.

Se recomienda hacer una prueba en un lugar no visible. No apto para reparaciones eléctricas.

#### BENEFICIOS

- Perfecto para múltiples materiales\*, este pegamento líquido y transparente de uso profesional se aplica gota a gota sobre superficies limpias y secas.
- Este pegamento rápido consigue una fuerza de unión máxima en 3 segundos y es ideal para superficies extensas.
- Ideal para un uso frecuente y profesional, este pegamento transparente ofrece una fuerza y un rendimiento máximos para lograr el mejor resultado.
- Gracias a su nueva fórmula de triple resistencia, este pegamento universal es resistente al lavavajillas, a los impactos y a temperaturas extremas.

#### PROPIEDADES

- Composición: Cianoacrilato de etilo.
- Color: Transparente
- Densidad: 1.1 g/mL a 20°C.
- Viscosidad: 70-130 mPa·s
- Resistencia final (ISO 4587): 10-20 N/mm<sup>2</sup> (La resistencia final varía en función de la naturaleza del sustrato).
- Cumple la norma EN204-D3 de resistencia al agua. Resiste el lavavajillas.
- Resiste temperaturas entre -50°C hasta picos de exposiciones de 120°C.
- Resiste los golpes.

## FICHA TÉCNICA

**MARCA No.1\***

# LOCTITE®

## SUPER GLUE-3

**XXL**  
PARA USO FRECUENTE

**Multimaterial:**

- Metal
- Porcelana
- Plástico\*\*
- Caucho
- Cuero
- Madera

**20g**

Fuerte, rápido y fórmula resistente al lavavajillas

## FICHA TÉCNICA

Sí a  
**LOCTITE**



Pega en segundos



Resistente a los golpes  
y al agua



Cierre antiobstrucción



Descubre más  
en [myLoctite.es](http://myLoctite.es)

### Modo de empleo:

1. Las superficies deben estar limpias, secas y encajar perfectamente.
2. Abrir el tapón cuidadosamente.
3. Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 a una superficie, unir las partes inmediatamente y presionar unos segundos hasta que la unión esté lista.
4. Cerrar inmediatamente el tapón y guardar el envase en posición vertical en un lugar fresco y seco.

Etilcianoacrilato. **Atención.** Ganoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Evitar respirar los vapores. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional.



UFI: 3155-705P-1000-QQ6C

\*\*Exempto polietileno (PE), polipropileno (PP) y Teflón. No adecuado para unir vidrio, porexpan o fibras sintéticas. No apto para el contacto con alimentos.

El contacto con la piel a través de tejidos sintéticos puede causar quemaduras.

20g e 2665583 IDH: 2646770



4 10436 364775

Henkel Ibérica, S.A. C/ Bilbao, 72-84 - 08005 Barcelona  
Tel. 93 290 40 00 - Atención al Cliente 900 180 404  
\*Fuente: OFK España - Mercado de adhesivos instantáneos 2019.

