

FICHA TÉCNICA



CARTUCHO SILICONA ORBASIL N-25 INOX

Ref. 6080000150

Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones en color. Máxima elasticidad y adhesión. Máxima resistencia a la intemperie y rayos UV. Color permanente. Completa gama de colores. Para sellado en construcción, acristalamiento y ventanas (PVC, madera, aluminio, aluminio lacado), juntas de dilatación en fachadas, y para materiales porosos y no porosos.

2,577 €

(Precio PVP. IVA incluido.)

Fabricante: Selena Iberia S.L.U.

Ref. fabricante: 10043000

Código de barras: 8411729230777

Factor: Envases: 24 Uds.

Dimensiones:

Peso:





FICHA TÉCNICA

ORBASIL N-25 COLOR VENTANAS Y FACHADAS

Sellador a base de caucho de silicona de reticulación neutra, de fácil aplicación, reticulable a temperatura ambiente. Su bajo módulo asegura una mínima tensión sobre la junta durante su proceso de contracción y expansión. Excelente adherencia, muy versátil. Inalterable por la acción del agua, del sol y, en general, de la intemperie. No se contrae ni se agrieta.

APLICACIONES:

- Sellado de puertas y ventanas (aluminio anodizado, aluminio lacado, PVC y madera).
- Sellado de acristalamiento, sellado de carpintería a obra y carpintería entre sí,
- en colores RAL y otros.
- Sellado de elementos de PVC.
- Para sellado de juntas en construcción (dilatación, estáticas, etc.).

Por su reticulación y su bajo módulo, ORBASIL N-25 COLOR puede ser utilizado para la unión deformable y estanca entre muy diversos materiales con diferentes coeficientes de dilatación.

LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico. Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

LIMITACIONES:

No utilice ORBASIL N-25 COLOR en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua. Por posibles problemas de compatibilidad, se debe evitar el contacto directo con el sellado secundario de las unidades de doble vidrio aislante.

HOMOLOGACIONES:

- Certificado con la marca N (AENOR) para sellantes. de juntas y acristalamientos.
- Clasificación: ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM, sin imprimación.
- Marcado CE: EN15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-2 G-CC / EN 15651-3 S Dop nº: SIB0000121 <http://ce.selena.com/>
- Certificado A+, Producto de muy bajas emisiones. Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles de acuerdo a la norma ISO 16000.

FICHA TÉCNICA

