

DURAVAL

Hijos de C. V. Otero, S. L.

IMPERMEABILIZANTE L/P-70

Revestimiento elástico de altas prestaciones destinado a la impermeabilización de cubiertas.



ART. 4213

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

PROPIEDADES

Impermeabilidad total al agua de lluvia.

Pisable, de fácil aplicación.

Muy elástico, absorbe los movimientos propios de la cubierta debidos a los cambios de temp.

Adaptabilidad a todas las formas de la superficie.

Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.

Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).

Sin alquitranes, asfaltos ni plastificantes.

Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.

Producto con Certificación ETE: Marcado CE.

PRESENTACIÓN

Colores: Blanco (001), Rojo óxido (003), Teja (094) y Verde (040).

Aspecto: Semi-brillante en función del número de manos y la absorción de la superficie.

Envases: 750 ml, 4 L y 15 L.

CERTIFICACIONES

Dispone de la certificación ETE 10/0342

COMPOSICIÓN

Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión.

Pigmentos: Dióxido de titanio, pigmentos y extendedores seleccionados.

Disolvente: Agua.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 1,30 ± 0,10 Kg/L a 25 °C

Sólidos en peso: 61 ± 2%

Rendimiento: 1-1,5 m²/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3-6h a 20°C con espesores de 1mm.

Repintado: A partir de las 24 horas.

REF.

NOMBRE

5950003040	BOTE 4 L. LP-70 ROJO OXIDO
5950014007	BOTE 750 ML.LP-70 TEJA ELASTIC
5950014040	BOTE 4 L. LP-70 TEJA ELASTICO
5950014150	BOTE 15 L. LP-70 TEJA ELASTICO
5950027150	BOTE 15 L. LP-70 GRIS

MODO DE EMPLEO

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Nº capas: La mejor aplicación exige de 2 a 3 manos. El espesor mínimo del producto aplicado debe ser de 1,5 mm y el consumo mayor de 2 L/m².

Herramientas: Brocha / Rodillo / Air-less

Dilución: Con agua cuando sea necesaria.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

24 meses en envase original cerrado.