

ANTIGOTERAS CON POLIURETANO

Revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano y reforzado con fibras para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas.

Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, terrazas o balcones de tránsito peatonal ocasional de distinta naturaleza: hormigón, mortero de cemento, cerámica, metal, tejas, etc.

Protección de aleros y otros elementos anexos en fachadas o cubiertas. Impermeabilización de mayores prestaciones y durabilidad incorporando una armadura entre capas.



ART. 4324

PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia: evita la filtración de agua en el interior del soporte.

Apto para tránsito peatonal.

Capacidad de relleno, nivelación y adaptabilidad a todas las formas de la superficie.

Elástico, incluso ante cambios bruscos de temperatura.

Alta resistencia mecánica que asegura una mayor durabilidad de la membrana impermeabilizante.

Resistente a los rayos U.V y uso de pigmentos estables: mayor durabilidad del color en el exterior.

Buena adherencia sobre las sup. habituales de la construcción por su comp. y cap. de penetración.

Contiene conservante antimoho que evita la formación de moho, algas y verdín.

Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).

Prod. al agua: sin olor a disolvente, de aplic. cómoda, segura y respetuosa con el medioambiente

PRESENTACIÓN

Colores: Blanco (001), Gris (002), Rojo Óxido (003), Teja (004) y Verde (040).

Aspecto: Mate Sedoso.

Envases: 4 L y 15 L.

COMPOSICIÓN

Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión.

Pigmentos: Dióxido de titanio, pigmentos y extendedores.

Disolvente: Agua.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 1,32 ± 0,10 Kg/L a 25 °C.

Sólidos: 56 ± 2%

Rendimiento: 1-1,5 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3-6h a 20°C con espesores de 1mm.

Repintado: A partir de las 24 horas.

REF.	NOMBRE
5950500004	BOTE 4 L. ANTIGOTERAS BLANCO
5950500015	BOTE 15 L. ANTIGOTERAS BLANCO
5950500040	BOTE 4 L. ANTIGOTERAS GRIS
5950500150	BOTE 15 L. ANTIGOTERAS GRIS
5950500215	BOTE 15 L. ANTIGOTERAS VERDE
5950500315	BOTE 15 L. ANTIGOTERAS ROJO OXI
5950500404	BOTE 4 L. ANTIGOTERAS TEJA
5950500415	BOTE 15 L. ANTIGOTERAS TEJA

INSTRUCCIONES APLICACIÓN

Temperatura:	Soporte/Ambiente de 5° a 35°C Humedad relativa; soporte max. 10%/ Ambiente inferior 80%.
Nº capas:	La mejor aplicación exige de 2 a 3 manos. El espesor mínimo del producto aplicado debe ser de 1,5 mm y el consumo mayor de 2 L/m ²
Herramientas:	Brocha / Rodillo / Air-less.
Dilución:	Con agua cuando sea necesaria.
Limpieza:	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.